

Aseptico.

AEU-1070-70V

ÖZELLİKLER

- KONSOL BOYUTLARI :** 19.6 cm E x 18.0 cm D x 16.0 cm Y
KONSOL AĞIRLIĞI: 1.41 kg
GÜÇ KAYNAĞI: 100-240V, 50-60Hz
ŞEBEKE: 100V/2A, 240V/2A
GÖREV DÖNGÜSÜ: 16.7%

ÇEVRESEL ŞARTLAR

- Çalışma Ortamı Isısı:** 10°C - 28°C
Taşıma/Depolama Isısı: -20°C to 60°C
Bağıl Nem: %10 - 90% yoğunlaşmayan
Rakım: 0 - 3,000 metre

SINIFLANDIRMALAR

- Class 1 Cihaz
- Type B Cihaz
- Elektronik Ekipman - su girişine karşı koruma gerektirir.
- Hava, oksijen veya nitroz oksitli ortamdaki yanıcı bir anesteziğin kullanıma uygun değildir.
- IPX1 - Ayak Pedali



MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT WITH RESPECT TO ELECTRIC SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH UL 60601-1: 1988 +A1+A2, ANSI/AAMI EN 60601-1: 2005/R12012 & A1:2012, C1:2009/R12012, A2:2010/R12012- Pt 1, CAN/CSA C22.2 No 60601-1:14- Pt 1



Çınar Mh, 5003/3 Sk, 3/613 Tokatlı Plaza 35090 Bornova / İZMİR / TÜRKİYE
Tel. : +90 (232) 504 22 44 www.dogaitek.com



AEU-1070-70V

Genel Amaçlı Implant Motoru



www.dogaitek.com

Aseptic.

AEU-1070-70V



Genel Amaçlı Implant Motoru

- Büyük, basit kullanım, tuşsuz dokunmatik ekran arayüzü
- Opsiyonel, Yüksek Etkinlik Seviyeli 20:1 Angldruva kullanımıyla 70 Ncm'ye kadar Tork Kontrolü
- 20:1 Elcek kullanımıyla 15 -2,000 RPM Hız Kontrolü
- Cihaz içi, ayarlanabilir akım seviyeli ve Kolay doldurulabilen irrigasyon pompası
- Özelleştirilebilen 5 farklı Ön Ayar
- Kompakt Modern Tasarım
- Çok Fonksiyonlu Ayak Kontrolü
- Üretim hatalarına karşı 2 yıl Garanti (kullanıcı hataları hariç)
- ABD üretimi
- FDA Onaylı

PAKET İÇERİĞİ

